



## **DECORUM VERNIS MAT** (ДЕКОРУМ ВЕРНИС (ПОЛУМАТОВЫЙ)) **ПОЛУМАТОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК. ПРИДАЕТ ГЛУБИНУ ЦВЕТОВЫМ ВАРИАЦИЯМ ОТДЕЛКИ И СТОЙКОСТЬ К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ**

<b>Основные характеристики</b>	Образует прозрачное полуматовое покрытие.
<b>Состав</b>	Сополимерная акрилатная водная дисперсия.
<b>Плотность</b>	1,03 г/см <sup>3</sup>
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	26 %
<b>Область применения</b>	Для финишной отделки декоративных покрытий.

### **Нанесение**

Валиком (737) или кистью (235) в один или несколько слоев в зависимости от необходимой степени защиты после полного высыхания декоративного покрытия.

<b>Уход за покрытием</b>	Лёгкая влажная уборка мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства через две недели после нанесения лака. После применения моющего средства покрытие следует протереть мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной чистой водой.
<b>Расход</b>	0,10-0,12 л/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания</b>	Сухое на "ощупь" - 2 ч.
<b>Очистка инструмента</b>	Водой сразу после окончания работы.
<b>Срок годности</b>	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.
<b>Транспортирование и хранение</b>	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.

**Меры предосторожности,  
утилизация**

Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

**Фасовка, л**

1 / 2.5

**ИНСТРУМЕНТ**



Валик - 737

Кисть - 235

**Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016**